



SE

Utförande

Kökspanelen är tillverkad av slitstarkt härdat Float-glas med en tjocklek på 4 mm, vilket gör den motståndskraftig mot skador och fukt. Den ekologiska tryckmetoden, skyddad av en folie, garanterar intensiva färger och UV-beständighet. Slipade kanter ökar säkerheten, och den släta ytan gör rengöring enkel. Monteringsband och lim medföljer för enkel installation.

Monteringsanvisning

1. Rengör och avfetta ytan där panelen ska monteras.
2. Applicera monteringslim i små punkter i mitten av varje tejp. De dubbelsidiga tejperna på panelens baksida fungerar som skydd – ta inte bort skyddsfilmerna.
3. Placera panelen mot väggen och tryck jämnt.
4. Låt torka enligt limtillverkarens anvisningar.

Underhåll och rengöring

Rengör panelen med en mjuk, fuktig trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Undvik slipande rengöringsmedel, vassa verktyg och starka kemikalier som kan skada glasytan eller trycket. Regelbunden rengöring hjälper till att bevara panelens estetiska utseende och hållbarhet. Om panelen placeras nära en gasspis, håll ett avstånd på minst 20 cm från lågan för att skydda det tryckta motivet.

VIKTIGT! Följ säkerhetsföreskrifterna vid användning av produkten.

Produkten är tillverkad av härdat glas – hantera den försiktigt för att undvika sprickor eller skador. Utsätt inte panelen för kraftiga stötar eller intensiva vibrationer som kan försvaga dess struktur. Vid sprickor eller flisor, sluta använda produkten omedelbart och kassera den på ett säkert sätt. Förvara utom räckhåll för barn – det finns risk för skärskador om panelen faller eller skadas. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på produkten eller personskador.

